

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n. 008/18

Regolamento Europeo n. 305/2011

| | | | |
|--|--|---------------------------|------------------------|
| 1. Codice di identificazione unico del prodotto | Coll. I Classici; STRATIFICATO A DUE STRATI SP. 14 mm | | |
| 2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11 paragrafo 4. | n. 008/18 | | |
| 3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata come previsto dal fabbricante | Pavimentazione di legno da utilizzare in ambienti interni; pavimento di legno per pavimentazioni da posare incollato o flottante. | | |
| 4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11 paragrafo 5. | D'Introno Domenico S.r.l. – S.P. 231 km 34,00 70033 Corato (BA) - Italia | | |
| 6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione | Sistema 4 | | |
| 7. Il laboratorio prova notificato ha determinato il prodotto tipo in base a prove di tipo a calcoli di tipo a valori desunti da tabelle o a una documentazione descritta del prodotto secondo il sistema 3 e ha rilasciato rapporti di prova/relazioni di calcolo. | - | | |
| 9. Prestazione dichiarata | | | |
|  | Riferimento a DoP 001/18 | | |
| Elementi multistrato con incastro f/m da posare incollati o flottanti (UNI EN 13489); sezione 14/4x140-200 mm; | | | |
| Reazione al fuoco, correlata a: | D _{fl} -s1 | | |
| - Massa volumica media minima | 500 | Kg/m ³ | |
| - Spessore complessivo minimo | 14 | mm | |
| - Condizione di utilizzo finale | Incollato/con o senza intercapedine sottostante | | |
| Emissione di Formaldeide | Classe E1 | | |
| Contenuto di Pentaclorofenolo | < 5 | ppm | |
| Rilascio di altre sostanze | NPD | ppm | |
| Resistenza alla rottura e flessione | NPD | kN/mm | |
| Scivolosità | NPD | | |
| Prestazione termica: | | | |
| - Conduttività termica della specie predominante | 0,17 | W/mK | |
| - Resistenza termica del manufatto | 0,081 | m ² K/W | |
| Classe di utilizzo | 2 | | |
| Durabilità (UNI EN 350:2016): | Funghi ⁽¹⁾ | Coleotteri ⁽²⁾ | Termiti ⁽³⁾ |
| - Teak Asia | 1-3 | D | M |
| NPD: Nessuna Prestazione Determinata (1) 1 Molto durabile, 2 Durabile, 3 Moderatamente durabile, 4 Poco durabile, 5 Non durabile (2) D Durabile, S Non durabile (3) D Durabile, M Moderatamente durabile, S Non durabile. | | | |
| 10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. Corato (BA), Ottobre 2018 D'Introno Domenico | | | |

D'Introno

parketipi

D'Introno Domenico s.r.l.
S.P. 231 km 34,00 – 70033 Corato (BA)
Italia